



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OPEL ANTARA.

Mai 2014



Wir leben Autos.

Spécifications techniques Opel Antara.

DIMENSIONS EN MM	
Longueur	4.596
Largeur avec rétroviseurs/avec rétroviseurs rabattus	2.085 / 1.850
Hauteur (poids à vide) (avec / sans rails de toit)	1.761 / 1.717
Empattement	2.707
Voie avant	1.569
Voie arrière	1.576
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M	
Entre murs	12,25
Entre trottoirs	11,87
ESPACE DE CHARGEMENT EN MM	
Longueur jusqu'à la banquette arrière	928
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1.740
Longueur avec siège passager et la banquette arrière rabattue	2.635
Largeur entre les passages de roues	968
Largeur maximale	1.320
Hauteur du seuil de chargement	796
Hauteur d'ouverture	751
CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)	
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	420
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant	865
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	1.420
POIDS ET CHARGE UTILE EN KG ⁽¹⁾	
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/CEE)	1.750 - 1.996
Poids total autorisé en charge	2.183 - 2.505
Charge utile	433 - 509
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	1.250
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	1.350
Charge autorisée sur le toit ⁽²⁾	100
AUTRES	
Capacité du réservoir en litres	65

(1) Valeurs variables selon moteur et niveau de l'équipement. Équipement optionnelle peut influencer ces valeurs.

(2) En tenant compte du poids total. Pour des raisons de sécurité, une vitesse maximale de 120 km/h est recommandée avec une charge sur le toit.

Spécifications techniques Opel Antara.

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO ₂ en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES						
2.4 ECOTEC® (167pk) 4X2 (R66_)	190	10,4	12	7	8,8	206
2.4 ECOTEC® (167pk) 4X4 (R76_)	186	10,2	12,1	7,4	9	212
2.2 CDTI ECOTEC® Start/Stop (163pk) 4X2 (PJ6_)	189	10,4	7,6	5,5	6,4	167
2.2 CDTI ECOTEC® Start/Stop (163pk) 4X4 (PK6_)	188	11	8	5,9	6,7	177
2.2 CDTI ECOTEC® Start/Stop (184pk) 4X4 (PM6_)	200	9,7	8	5,9	6,7	177
TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 6 RAPPORTS						
2.4 ECOTEC® (167pk) 4X4 (RDF_)	175	10,5	13,5	7,5	9,8	227
2.2 CDTI ECOTEC® (163pk) 4X2 (PAF_)	184	11,1	10,2	6,7	8	212
2.2 CDTI ECOTEC® (163pk) 4X4 (PBF_)	182	11,3	10,8	7,2	8,5	225
2.2 CDTI ECOTEC® (184pk) 4X4 (PG6_)	191	11	10,8	7,2	8,5	225

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO₂ ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO₂ par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

Spécifications techniques Opel Antara.

ESSENCE		2.4 ECOTEC® (167PK)	
Normes d'émission	Euro 5		
Carburant	Euro 95 sans plomb		
Nombre de cylindres	4		
Cylindrée en cm ³	2.384		
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	123 (167) / 5.600		
Couple max. (en Nm / à t/min)	230 / 4.600		
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)			
Freiné	1.500		
Non freiné	750		
DIESEL		2.2 CDTI ECO-TEC® (163PK)	2.2 CDTI ECO-TEC® (184PK)
Normes d'émission	Euro 5		Euro 5
Carburant	Diesel		Diesel
Nombre de cylindres	4		4
Cylindrée en cm ³	2.231		2.231
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	120 (163) / 3.800		135 (184) / 3.800
Couple max. (en Nm / à t/min)	350 / 2.000		400 / 2.000
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)			
Freiné	2.000 ⁽¹⁾ / 1.700 ⁽²⁾		2.000 ⁽¹⁾ / 1.700 ⁽²⁾
Non freiné	750		750

(1) en combinaison avec Transmission Manuelle

(2) en combinaison avec Transmission Automatique

Opel Antara.

General Motors Belgium ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression. Les données publiées dans ce feuillet sont les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. General Motors Belgium se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et l'exécution de ses produits, sans obligation d'apporter ces modifications aux modèles livrés antérieurement. Les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour la version de base sans options. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour plus d'informations.

PRINTED BY ARTOOS
 ISO 14001
 100% GREEN POWER
 CLIMATE NEUTRAL COMPANY
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
certificate number: 618 50220 010 028
www.artoos.be

MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C007370

Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO₂ selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l'impact environnemental de sa production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l'achat de certificats de réduction d'émission volontaires, certifiés par la "Gold Standard Foundation". Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l'achat des certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web www.artoos.be



Wir leben Autos.